

Light Line VWS System Dichtungsband, 1 Rolle, 25lm

Artikelnummer: 227282

Produktspezifikation:

Material:	PE-Folie
Material 1:	PE-Folie
Farbe 1:	schwarz
Höhe in mm:	1.0
Breite in mm:	70.0
Länge in mm:	25000.0
Besonderheiten:	
Wasserführendes Absperrklebeband für innen und aussen	
Exkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	LightLineLed
Spezifikation 1:	Dichtungsband: Schützen Sie Ihre Fassade vor Wassereintritt. Unser Dichtungsband dient zur Verklebung von Stossstellen und Endkappen, um das Eindringen von Wasser effektiv zu verhindern.
Spezifikation 3:	Klebstoffbasis: Acrylat, Rollenlänge: 25 m, Ausführung: Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung
Spezifikation 4:	Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung.
Spezifikation 5:	Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501; Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 1,2 m / nach EN ISO 12572
Spezifikation 6:	LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann.
Spezifikation 7:	Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich.
Spezifikation 8:	Beschreibung ENG: Light Line mounting bar in-situ concrete 2m
Garantie in Jahren:	5
Sicherheits_und_Montageanweisung	
Technik & Planung	

LightLineLed ? die Systemlösung für moderne Lichtlinien. 14 Profile und passendes Zubehör ermöglichen über 700 Kombinationsmöglichkeiten. Ob Einbau-, Aufbau- oder Pendellösungen ? für nahezu jede Anwendung die passende Lichtlösung. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie von der Planung bis zur Umsetzung.



LightLine™



NewLux™