
LED Aufbauleuchte LUNA 15W, weiss, rund, DN146, indirektes Licht, warmweiss, dimmbar

Artikelnummer:	247280

Produktspezifikation:



Material:	Aluminium
Material 1:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	146
Höhe in mm:	75.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	15
Nennleistung in Watt:	15
Farbtemperatur:	2700K
Winkel:	120°
Lumen:	600
Candela:	191
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	100000
Energieklasse:	G
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	

LED Aufbauleuchte LUNA 15W, stufenlos dimmbar, hochwertig wei? pulverbeschichtet, geeignet f?r Fachhandel, Gewerbe, Industrie, Architekten und Planer.





