NewLux LED Downlight D228, 35W, IP54, rund, Colorswitch 3000K|4000K|5700K, dimmbar

Artikelnummer:	288731

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD 2835
Material:	Aluminium
Material 1:	Aluminium
Farbe 1:	weiss RAL 9016
Material 2:	PC
Farbe 2:	opal
Durchmesser in mm:	228
Höhe in mm:	45.0
Lochausschnitt in mm:	200-210
Einbautiefe in mm:	45
Spannung:	200-240V AC
Nennleistung in Watt:	35
Farbtemperatur:	3000-5700
Winkel:	90°
Lumen:	3500-4025
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.050000
Umgebungstemperatur:	-20? - 45?
Betriebsstunden lt. Hersteller:	40000
Schutzart:	IP54
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 10-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand
Besonderheiten:	
flicker free	
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLuxLed Downlight
Spezifikation 1:	Auch mit 0-10V oder DALI Dimmung erhältlich.
Garantie in Jahren:	2

www.newlux.at/newlux-led

NewLux LED Downlight D228, 35W, IP54, rund, Colorswitch 3000K|4000K|5700K, dimmbar





