LED SIL840 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer:	100036

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	9,6
Nennleistung in Watt:	9,6
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	950
Candela:	302
Farbwiedergabe:	82
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 8m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C2-210 / K1-210 / K2-210 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

Lichtberechnungsfile

LED SIL840 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 120 LED/m





