

LED SIL830-Sideled Flexband, 24V DC, 4,8W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer: 100146

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD335
Material:	Silikon
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	6.0
Breite in mm:	11.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	4,8
Nennleistung in Watt:	4,8
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	500
Candela:	159
Farbwiedergabe:	83
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	E
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP66
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig Innen- und Außenbereich: Ja
Garantie in Jahren: 2

LED SIL830-Sideled Flexband, 24V DC, 4,8W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 60 LED/m

