

LED SIL830 Flexband, 12V DC, 9,6W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: 100157

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Material:	Silikon
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	3.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	12V DC
Lichtleistung in Watt:	9,6
Nennleistung in Watt:	9,6
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	750
Candela:	239
Farbwiedergabe:	85
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP66
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 3 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | **BESONDERHEIT:**

Anschlusskabel beidseitig

Innen- und Außenbereich: Ja

Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

LED SIL830 Flexband, 12V DC, 9,6W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 120 LED/m

www.Lichttechnik.design



www.mpw.at

