LED SIL830 Flexband, 24V DC, 4,8W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer:	100159

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Material:	Silikon
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	3.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	4,8
Nennleistung in Watt:	4,8
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	450
Candela:	143
Farbwiedergabe:	85
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP66
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innen- und Außenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

LED SIL830 Flexband, 24V DC, 4,8W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 60 LED/m





