LED AQUA-RGB Flexband, 24V DC, 7,2W, IP68, 5m Rolle, 30 LED/m

Artikelnummer:	100231

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD5050
Material:	Polyethylen/Polyurethan
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	5.0
Breite in mm:	12.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	7,2
Nennleistung in Watt:	7,2
Winkel:	120°
Candela:	208
Schaltzyklen:	30000
Oberflächentemperatur:	30°
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	40000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 166,67mm mit je 5 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 33,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyethylen/Polyurethan Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innen- und Außenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

LED AQUA-RGB Flexband, 24V DC, 7,2W, IP68, 5m Rolle, 30 LED/m





