LED AQUA827 Flexband, 24V DC, 4,8W, IP68, 2700K, 5m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer:	100239

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Material:	Polyethylen/Polyurethan
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	5.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	4,8
Nennleistung in Watt:	4,8
Farbtemperatur:	2700K
Winkel:	120°
Lumen:	350
Candela:	111
Farbwiedergabe:	85
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	G
Oberflächentemperatur:	30°
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	40000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyethylen/Polyurethan Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innen- und Außenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

LED AQUA827 Flexband, 24V DC, 4,8W, IP68, 2700K, 5m Rolle, 60 LED/m





