## LED HEQ840 MICRO Flexband, 12V DC, 4,8W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 60 LED/m

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 100325 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| LED Typ: | SMD3528 |
| Farbe 1: | weiss |
| Höhe in mm: | 1.0 |
| Breite in mm: | 5.0 |
| Länge in mm: | 5000.0 |
| Spannung: | 12V DC |
| Lichtleistung in Watt: | 4,8 |
| Nennleistung in Watt: | 4,8 |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Winkel: | 120° |
| Lumen: | 400 |
| Candela: | 127 |
| Lux: | 0,5m: 107 |
| Farbwiedergabe: | 83 |
| Schaltzyklen: | 30000 |
| Energieklasse: | F |
| Oberflächentemperatur: | 30° |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 45°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 53000 |
| Schutzart: | IP20 |
| Dimmbar: | Y |
| Dimmspezifikation: | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |

Besonderheiten:
Trennstelle: 50mm mit je 3 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

| | |
|---|---|
| Innenbereich: | Ja |
| Garantie in Jahren: | 2 |

LED HEQ840 MICRO Flexband, 12V DC, 4,8W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 60 LED/m






