

LED CRI960-Flexband, 24V, 15W, IP20, kaltweiss

Artikelnummer: 101891

Produktspezifikation:

LED Typ:	600xSMD3014
Material:	Kupfer
Höhe in mm:	1.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	15 W/m
Nennleistung in Watt:	15 W/m
Trafoauslegung in VA:	47
Farbtemperatur:	6000K
Winkel:	120°
Lumen:	1550 lm/m
Candela:	493
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	A+
Umgebungstemperatur:	-20° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 2,3mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Innenbereich: Ja

Manual

LED CRI960-Flexband, 24V, 15W, IP20, kaltweiß; Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 2,3mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

