

NewLux LED Panel R frameless 170, 4000K, 24W, IP20, dimmbar

Artikelnummer: 102762

Produktspezifikation:

Sockettyp:	LED
LED Typ:	SMD2835
Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Material 2:	Opal
Farbe 2:	weiss
Durchmesser in mm:	170
Höhe in mm:	20.0
Lochausschnitt in mm:	55-160
Einbautiefe in mm:	20
Spannung:	220-240V AC
Lichtleistung in Watt:	24
Nennleistung in Watt:	24
Farbtemperatur:	4000
Winkel:	220°
Lumen:	1920
Lumen/Watt:	100
Farbwiedergabe:	>90
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.010000
Energieklasse:	G
Umgebungstemperatur:	20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 25-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor, Flickerfree im ungedimmten Zustand
Besonderheiten:	
flach, inkl. steckbarer externer Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm	
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	direkt
Produktfamilie:	NewLuxLed
Garantie in Jahren:	5
Produkt Homepage	
LightLineLed Homepage:	



NewLux™

