

NewLux LED Panel R frameless 225, 3000K, 36W, IP20, dimmbar

Artikelnummer: 102764

Produktspezifikation:

Sockeltyp:	LED
LED Typ:	SMD2835
Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Material 2:	Opal
Farbe 2:	weiss
Durchmesser in mm:	225
Höhe in mm:	20.0
Lochausschnitt in mm:	55-220
Einbautiefe in mm:	20
Spannung:	220-240V AC
Lichtleistung in Watt:	36
Nennleistung in Watt:	36
Farbtemperatur:	3000
Winkel:	220°
Lumen:	2800
Lumen/Watt:	100
Farbwiedergabe:	>90
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.010000
Energieklasse:	G
Umgebungstemperatur:	20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 25-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor, Flickerfree im ungedimmten Zustand
Besonderheiten:	flach, inkl. steckbarer externer Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 220mm
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	direkt
Produktfamilie:	NewLuxLed
Garantie in Jahren:	2
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Die angegebenen Preise für Abverkaufsartikel gelten ausschließlich für die aktuell auf Lager befindliche Ware und sind nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht. Sobald die Artikel ausverkauft sind, ist eine Nachbestellung nicht mehr möglich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



NewLux

