

NewLux LED Panel Q 120, 4000K, 6W, IP20, dimmbar

Artikelnummer: 102795

Produktspezifikation:

Sockeltyp:	LED
LED Typ:	SMD2835
Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Material 2:	Opal
Farbe 2:	weiss
Höhe in mm:	20.0
Breite in mm:	120.0
Länge in mm:	120.0
Ausschnittmaß Länge:	100
Ausschnittmaß Breite:	100
Einbautiefe in mm:	20
Spannung:	220-240V AC
Lichtleistung in Watt:	6
Nennleistung in Watt:	6
Farbtemperatur:	4000
Winkel:	115°
Lumen:	345
Lumen/Watt:	100
Farbwiedergabe:	>90
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.010000
Energieklasse:	G
Umgebungstemperatur:	20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 25-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor, Flickerfree im ungediminten Zustand
Besonderheiten:	
Ab 2024 in RAL9010 gefertigt; flach, inkl. steckbarer externer Trafo, hält mittels Federklammern Lochausschnitt von 100mm	
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	direkt
Produktfamilie:	NewLuxLed
Garantie in Jahren:	5
Produkt Homepage	
Montagevideos	



NewLux

