

Kardan I Deckeneinbauring, Alu, silberfarben, gebürstet, 50,00 W dimmbar, IP

Artikelnummer: 108987

Produktspezifikation:

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Sockettyp: | GU5.3 |
| Material 1: | Aluminium |
| Farbe 1: | Silber |
| Optik 1: | Silber |
| Höhe in mm: | 90.0 |
| Breite in mm: | 98.0 |
| Länge in mm: | 98.0 |
| Ausschnittmaß Länge: | 84 |
| Ausschnittmaß Breite: | 84 |
| Einbautiefe in mm: | 145 |
| Spannung: | 12 V/AC/DC |
| Lichtleistung in Watt: | 1x max. 50W |
| Nennleistung in Watt: | 1x max. 50,0 W |
| Umgebungstemperatur: | -5 bis 40 °C |
| Schutzart: | IP 20 |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmspezifikation: | dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| Exkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Produktfamilie: | Kardan I |
| Spezifikation 1: | Spannungskonstant |
| Spezifikation 8: | Katalog Nr.:110100 |
| Garantie in Jahren: | 5 Jahre |



- Datenblätter
- Ausschreibungstexte
- NewLuxLed
- PDF Download

Deckeneinbaustrahler, Kardan I Eckig, 1x max. 50 W MR16, Silber, Spannungskonstant, Ja, Eingangsspannung: 12 V/AC/DC, IP 20

www.mpw.at



www.mpw.at



ISOLED