LED Umrüstplatine 160mm, 14W, neutralweiss, mit Haltemagnet und HF-Bewegungssensor

Artikelnummer:	109508

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD2835
Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	160
Höhe in mm:	35.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	14
Nennleistung in Watt:	13,9
Trafoauslegung in VA:	14,2
Farbtemperatur:	4200K
Winkel:	120°
Lumen:	1800
Candela:	573
Farbwiedergabe:	85
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	D
Oberflächentemperatur:	44°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	N

Besonderheiten:
LED Platine mit 4 Magnethaltern, Platinenstärke 3mm, geeignet für Wand- und Deckenleuchten mit Metall oder Blech Montageplatte, inkl. vormontiertem Trafo 330mA, 27-42V mit Radarsensor - Empfindlichkeit/Zeit/Verzögerung über Dip-Schalter einstellbar.

Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	LED Platine mit 4 Magnethaltern, Platinenstärke 3mm, geeignet für Wand- und Deckenleuchten mit Metall oder Blech Montageplatte, inkl. vormontiertem Trafo 330mA, 27-42V mit Radarsensor - Empfindlichkeit/Zeit/Verzögerung über Dip-Schalter einstellbar.
Spezifikation 2:	LED Platine mit 4 Magnethaltern, Platinenstärke 3mm, geeignet für Wand- und Deckenleuchten mit Metall oder Blech Montageplatte, inkl. vormontiertem Trafo 330mA, 27-42V mit Radarsensor - Empfindlichkeit/Zeit/Verzögerung über Dip-Schalter einstellbar.
Garantie in Jahren:	2

Bedienungsanleitung
LED Umr?stplatine 160mm, M?beleinbautauglich, geeignet f?r das g?nstige modernisieren von Konventionellen Leuchtmitteln auf LED Technologie.





