## LED Umrüstplatine 130mm, 9W, mit Magnet, neutralweiss

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 109510 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| LED Typ: | SMD2835 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe 1: | weiss |
| Durchmesser in mm: | 130 |
| Höhe in mm: | 23.0 |
| Spannung: | 220 - 240V AC |
| Lichtleistung in Watt: | 9,9 |
| Nennleistung in Watt: | 9 |
| Trafoauslegung in VA: | 10,2 |
| Farbtemperatur: | 4200K |
| Winkel: | 120° |
| Lumen: | 1100 |
| Candela: | 350 |
| Farbwiedergabe: | 80 |
| Schaltzyklen: | 30000 |
| Energieklasse: | D |
| Oberflächentemperatur: | 45° |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 38000 |
| Schutzart: | IP20 |
| Dimmbar: | N |
| Besonderheiten: | |

LED Platine mit 4 Magnethaltern, Platinenstärke 3mm, geeignet z.B. für Nurglasleuchten mit Metall oder Blech Montageplatte, inkl. vormontiertem Trafo 330mA, 15-28V

| | |
|---|---|
| Inkl. Trafo: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Spezifikation 1: | LED Platine mit 4 Magnethaltern, Platinenstärke 3mm, geeignet z.B. für Nurglasleuchten mit Metall oder Blech Montageplatte, inkl. vormontiertem Trafo 330mA, 15-28V |
| Spezifikation 2: | LED Platine mit 4 Magnethaltern, Platinenstärke 3mm, geeignet z.B. für Nurglasleuchten mit Metall oder Blech Montageplatte, inkl. vormontiertem Trafo 330mA, 15-28V |
| Garantie in Jahren: | 2 |

LED Umr?stplatine 130mm, M?beleinbautauglich, geeignet f?r das g?nstige modernisieren von Konventionellen Leuchtmitteln auf LED Technologie.






