

LED Downlight LUNA 15W, indirektes Licht, weiss, warmweiss, dimmbar

Artikelnummer: 111561

Produktspezifikation:

LED Typ:	EpistarSMD2835
Material:	Aludruckguss
Material 1:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	145
Höhe in mm:	53.0
Lochausschnitt in mm:	135 mm
Einbautiefe in mm:	50
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	15
Nennleistung in Watt:	15
Farbtemperatur:	2700K
Winkel:	120°
Lumen:	662
Candela:	211
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	100000
Energieklasse:	G
Oberflächentemperatur:	38°
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten:

inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo (350mA)

Inkl. Trafo: Ja

Innenbereich: Ja

Spezifikation 1: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo (350mA)

Spezifikation 2: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo (350mA)

Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

LED Downlight LUNA 15W, stufenlos dimmbar, hochwertig wei? pulverbeschichtet, M?beleinbautauglich, geeignet f?r jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.

