

LED Aufbauprofil SURF11 Aluminium eloxiert, 200cm

Artikelnummer: 112822

Produktspezifikation:

Material: Aluminium EN AW-6063-T5 Aluminium
Legierung

Material 1: Aluminium eloxiert
Farbe 1: silber eloxiert

Höhe in mm: 6.0

Breite in mm: 25.0

Länge in mm: 2000.0

Einbautiefe in mm: 6

Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C

Besonderheiten:

Kühlmasse = 115 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Dieses LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie in der Hotellerie/Gastronomie geeignet.

Innen- und Außenbereich: Ja

Garantie in Jahren: 2

Übersicht DE

[LED Aufbauprofil SURF11 Aluminium eloxiert, 200cm](#)

