LED Panel frameless, 600 diffus, 50W, warmweiss, 1-10V dimmbar

Artikelnummer:	112967

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium/PC
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	12.0
Breite in mm:	595.0
Länge in mm:	595.0
Lochausschnitt in mm:	571 mm x 571 mm
Einbautiefe in mm:	30
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	50
Nennleistung in Watt:	48
Trafoauslegung in VA:	50
Farbtemperatur:	2700K
Winkel:	120°
Lumen:	4700
Candela:	1496
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	E
Umgebungstemperatur:	-15°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	35000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand
Besonderheiten:	
Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich	
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 2:	Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	
Information	

LED Panel frameless, 600 diffus, 50W, warmwei?, 1-10V dimmbar