## LED CRI940 CC Flexband, 24V DC, 12W, IP20, 4000K, 15m Rolle, 120 LED/m

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 115344 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| LED Typ: | SMD2835 |
| Farbe 1: | weiss |
| Höhe in mm: | 2.0 |
| Breite in mm: | 10.0 |
| Länge in mm: | 15000.0 |
| Spannung: | 24V DC |
| Lichtleistung in Watt: | 12 |
| Nennleistung in Watt: | 12 |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Winkel: | 120° |
| Lumen: | 1250 |
| Candela: | 398 |
| Farbwiedergabe: | 90 |
| Schaltzyklen: | 30000 |
| Energieklasse: | E |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 40°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 53000 |
| Schutzart: | IP20 |
| Dimmbar: | Y |
| Dimmspezifikation: | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |

Besonderheiten:
Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 15m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C2-210 / K1-210 / K2-210 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

| | |
|---|---|
| Innenbereich: | Ja |
| Garantie in Jahren: | 2 |

LED CRI940 CC Flexband, 24V DC, 12W, IP20, 4000K, 15m Rolle, 120 LED/m



