

LED RGB+WW NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24V, 19W, IP54 - N, 4in1 Chip

Artikelnummer: 117887

Produktspezifikation:

LED Typ:	300xSMD5050 4in1
Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	3.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	19 W/m
Nennleistung in Watt:	19 W/m
Farbtemperatur:	RGB+2700K
Winkel:	120°
Lumen:	950 lm/m
Candela:	1391
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.010000
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP54
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle 100mm zu je 6SMD, 1 Rolle = 5m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 5m nicht ohne ausreichende passive Kühlung betreiben
Innenbereich: Ja
Produktfamilie: NewLux Flexbänder
Spezifikation 1: Bei einseitiger Stromzufuhr sollten Sie maximal 4 Ampere (maximal 100 Watt bei 24 Volt) verwenden. Wenn Sie jedoch die Stromzufuhr mittig oder von beiden Seiten durchführen, können Sie die Flexbandlänge verdoppeln!
Spezifikation 2: Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.
Garantie in Jahren: 5

Produkt Homepage
Montagevideos

LED RGB+WW NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24V, 19W, IP54 - N, 4in1 Chip

