LED Panel Professional Line 1200 UGR<19 4H/8H, 36W, Rahmen weiss RAL 9016, neutralweiss, dimmbar

Artikelnummer:	118289

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	10.0
Breite in mm:	295.0
Länge in mm:	1195.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	36
Nennleistung in Watt:	37,5
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	4550
Candela:	1448
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand
Besonderheiten:	
Prismatisch lichtstreuendes Cover, Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich	
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Prismatisch lichtstreuendes Cover.
Spezifikation 2:	Prismatisch lichtstreuendes Cover, Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	
Information	
LED Panel Professional Line 1200 UGR<19 4H/8H, 36W, Rahmen wei? RAL 9016, neutralwei?, dimmbar	



