LED CRI940 MICRO Linear Flexband, 24V DC, 15W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer:	118441

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD2835
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	1.0
Breite in mm:	6.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	15
Nennleistung in Watt:	15
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	1400
Candela:	446
Farbwiedergabe:	93
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-26 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

LED CRI940 MICRO Linear Flexband, 24V DC, 15W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 120 LED/m



