LED Panel Business Line 625 UGR<19 2H/2H, 36W, Rahmen weiss RAL 9016, warmweiss, Push/DALI dimmbar

Artikelnummer:	118704

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	10.0
Breite in mm:	620.0
Länge in mm:	620.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	36
Nennleistung in Watt:	37,5
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	4550
Candela:	1448
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per DALI Steuersignal
Besonderheiten:	
Raue diffuse Lichtaustrittsfläche, Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich	
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Raue diffuse Lichtaustrittsfläche
Spezifikation 2:	Raue diffuse Lichtaustrittsfläche, Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	
Information	

LED Panel Business Line 625 UGR<19 2H/2H, 36W, Rahmen wei? RAL 9016, warmwei?, Push/DALI dimmbar



