

**Helios IV, B/W/D Leuchte, Alu, Schiefergrau RAL 7015 5,50 W, 3000 K IP67, 230V,**

Artikelnummer: 119336


**Produktspezifikation:**

Sockeltyp:	Lichtquelle fest
Material 1:	Aluminium Druckguss
Farbe 1:	Schiefergrau RAL 7015
Material 2:	Kunststoff
Optik 2:	klar / transparent
Durchmesser in mm:	210
Höhe in mm:	54.0
Spannung:	220-240V AC/50-60Hz
Lichtleistung in Watt:	4W
Nennleistung in Watt:	5,5
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	4x 60°
Lumen:	150
Lumen/Watt:	27,27
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	100000
Anlaufzeit:	0,5 s
Energieklasse:	G
Leistungsfaktor:	0,5
Umgebungstemperatur:	-20°C - +40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000 h
Schutzart:	IP67
Lieferumfang:	4x Schwerlastdübel 1x Innensechskantschlüssel
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	Helios IV
Spezifikation 1:	Aussenleuchten
Spezifikation 2:	Boden- / Wand- / Deckenleuchte
Spezifikation 3:	Schutzklasse: I
Spezifikation 5:	4
Spezifikation 6:	Energieverbrauch: 6 kWh/1000h
Spezifikation 8:	Katalog Nr.: 732050
IK Schutzgrad:	10
Garantie in Jahren:	5 Jahre

Datenblätter  
Montageanleitung  
NewLuxLed  
PDF Download

Pollerleuchte, Helios IV, 5,5 W, 3000 K, Grau, 150 lm, Aluminiumdruckguss, Energieeffizienzklasse: G, IP 67

www.mpw.at



www.mpw.at



www.mpw.at



www.mpw.at

