

LED Hängeleuchte Raster Up&Down, 25+25W, anreihbar, UGR<6, silber, 4000K, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 124745

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Farbe 1:	silber/grau
Höhe in mm:	66.0
Breite in mm:	38.0
Länge in mm:	1175.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	50
Nennleistung in Watt:	49,7
Trafoauslegung in VA:	52,6
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	90°
Lumen:	5100
Candela:	2771
Farbwiedergabe:	83
Energieklasse:	E
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	54000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)

Besonderheiten:
bis zu 15 Leuchten können (stromführend) nahtlos aneinander gereiht werden, ein Verbindungssteg wird mitgeliefert.

Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	bis zu 15 Leuchten können (stromführend) nahtlos aneinander gereiht werden, ein Verbindungssteg wird mitgeliefert.
Spezifikation 2:	bis zu 15 Leuchten können (stromführend) nahtlos aneinander gereiht werden, ein Verbindungssteg wird mitgeliefert.
Garantie in Jahren:	2

Lichtberechnungsfile
Overview / Übersicht

[LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 25+25W, anreihbar, UGR<6, silber, 4000K, 1-10V dimmbar](#)

