

LED Trafo MW HLG240H-24B 24V/DC, 0-240W, 1-10V (100-240W) dimmbar, IP67, SELV

Artikelnummer: 124778

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	39.0
Breite in mm:	68.0
Länge in mm:	244.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	240
Oberflächentemperatur:	70°
Umgebungstemperatur:	-25°C - 70°C
Schutzart:	IP67
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung bei einer Mindestlast ab 100W (Achtung: Ausschalten per 1-10V NICHT möglich), Dimm-Output: abgestufte Spannungssenke (nicht linear!)
Besonderheiten:	
Kabellänge primär/sekundär:	30cm, dimmbar per 1-10V Steuersignal (PWM oder 100K Poti) z.B. mit ISOLED Art.Nr. 112711 Sys-One Funk/Push Dimmer
Innen- und Außenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Kabellänge primär/sekundär: 30cm, dimmbar per 1-10V Steuersignal (PWM oder 100K Poti) z.B. mit ISOLED Art.Nr. 112711 Sys-One Funk/Push Dimmer
Spezifikation 2:	Kabellänge primär/sekundär: 30cm, dimmbar per 1-10V Steuersignal (PWM oder 100K Poti) z.B. mit ISOLED Art.Nr. 112711 Sys-One Funk/Push Dimmer
Garantie in Jahren:	2

LED Trafo MW HLG240H-24B 24V/DC, 0-240W, 1-10V (100-240W) dimmbar, IP67, SELV

