

**LED CRI927 MICRO Linear Flexband, 24V DC, 6W, IP20, 5m Rolle, 240 LED/m**

Artikelnummer: 124872

**Produktspezifikation:**

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Typ:                        | SMD                                                                                                                            |
| Farbe 1:                        | weiss                                                                                                                          |
| Höhe in mm:                     | 3.0                                                                                                                            |
| Breite in mm:                   | 4.0                                                                                                                            |
| Länge in mm:                    | 5000.0                                                                                                                         |
| Spannung:                       | 24V DC                                                                                                                         |
| Lichtleistung in Watt:          | 6                                                                                                                              |
| Nennleistung in Watt:           | 6                                                                                                                              |
| Farbtemperatur:                 | 2700K                                                                                                                          |
| Winkel:                         | 120°                                                                                                                           |
| Lumen:                          | 600                                                                                                                            |
| Candela:                        | 191                                                                                                                            |
| Farbwiedergabe:                 | 93                                                                                                                             |
| Schaltzyklen:                   | 30000                                                                                                                          |
| Energieklasse:                  | F                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur:            | -30°C - 45°C                                                                                                                   |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 53000                                                                                                                          |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                           |
| Dimmbar:                        | Y                                                                                                                              |
| Dimmspezifikation:              | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |

**Besonderheiten:**

Trennstelle: 8,33mm mit je 2 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innenbereich: Ja  
Garantie in Jahren: 2

LED CRI927 MICRO Linear Flexband, 24V DC, 6W, IP20, 5m Rolle, 240 LED/m