LED Panel Frame 625, 40W, warmweiss

Artikelnummer:	124896

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	11.0
Breite in mm:	615.0
Länge in mm:	615.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	40
Nennleistung in Watt:	38
Trafoauslegung in VA:	39
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	3600
Candela:	1146
Farbwiedergabe:	83
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	E
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	54000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	N
Besonderheiten:	

Glatte diffuse Lichtaustrittsfläche, Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA.
Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich

Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Glatte diffuse Lichtaustrittsfläche, Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA.
Spezifikation 2:	Glatte diffuse Lichtaustrittsfläche, Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA. Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	
Information	

LED Panel Frame 625, 40W, warmwei?





