

Deckenaufbauleuchte, Uni 2 Tilt, 12 W, DIM, 3000 K, Weiss, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20

Artikelnummer: 125106

Produktspezifikation:

Sockeltyp:	Lichtquelle fest
LED Typ:	V8 ARRAY
Material 1:	Aluminium
Material 2:	Kunststoff
Optik 2:	klar / transparent
Durchmesser in mm:	100
Höhe in mm:	103.0
Spannung:	220-240V AC/50-60Hz
Lichtleistung in Watt:	9W
Nennleistung in Watt:	12
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	35°
Lumen:	670
Lumen/Watt:	55,83
Candela:	1445
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	15000
Anlaufzeit:	0,5 s
Energieklasse:	G
Leistungsfaktor:	0,9
Quecksilber:	00,0 mg
Umgebungstemperatur:	-5°C - +40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	20000 h
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Lieferumfang:	2x Schrauben mit Dübel, 1x Innensechskantschlüssel
Inkl. Trafo:	Ja
Schwenkbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Produktfamilie:	Uni II
Spezifikation 1:	Innenleuchten
Spezifikation 2:	Deckenaufbauleuchte
Spezifikation 3:	Schutzklasse: I
Spezifikation 5:	1
Spezifikation 6:	Energieverbrauch: 12 kWh/1000h
Spezifikation 7:	DEKO-LIGHT Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Haid 2, 70007 Karlsruhe, info@deko-light.com
Spezifikation 8:	Katal
Garantie in Jahren:	5 Jah
Blätterkatalog 2026/2027	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Achtung: Ab 01.09.2026 gilt f?r Licht Impressionen 20% Rabattstruktur. Die bisherigen Preise und Rabatte verli attraktivere, marktgerechte Preise und eine optimierte

