

**FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 28-73W, 5000K, 180lm/W, 120°**

Artikelnummer: 125328

**Produktspezifikation:**

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material:                                                                                                                                               | Stahlblech                                                                                                                                              |
| Farbe 1:                                                                                                                                                | weiss                                                                                                                                                   |
| Höhe in mm:                                                                                                                                             | 29.0                                                                                                                                                    |
| Breite in mm:                                                                                                                                           | 65.0                                                                                                                                                    |
| Länge in mm:                                                                                                                                            | 1440.0                                                                                                                                                  |
| Spannung:                                                                                                                                               | 220 - 240V AC                                                                                                                                           |
| Lichtleistung in Watt:                                                                                                                                  | 75                                                                                                                                                      |
| Nennleistung in Watt:                                                                                                                                   | 75                                                                                                                                                      |
| Trafoauslegung in VA:                                                                                                                                   | 76,1                                                                                                                                                    |
| Farbtemperatur:                                                                                                                                         | 5000K                                                                                                                                                   |
| Winkel:                                                                                                                                                 | 120°                                                                                                                                                    |
| Lumen:                                                                                                                                                  | 13500                                                                                                                                                   |
| Candela:                                                                                                                                                | 3374                                                                                                                                                    |
| Farbwiedergabe:                                                                                                                                         | 83                                                                                                                                                      |
| Energieklasse:                                                                                                                                          | A                                                                                                                                                       |
| Oberflächentemperatur:                                                                                                                                  | 90°                                                                                                                                                     |
| Umgebungstemperatur:                                                                                                                                    | 0°C - 40°C                                                                                                                                              |
| Betriebsstunden lt. Hersteller:                                                                                                                         | 52000                                                                                                                                                   |
| Schutzart:                                                                                                                                              | IP40                                                                                                                                                    |
| Dimmbar:                                                                                                                                                | N                                                                                                                                                       |
| Besonderheiten:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) durchgehend opales Cover, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113942 |                                                                                                                                                         |
| Innenbereich:                                                                                                                                           | Ja                                                                                                                                                      |
| Spezifikation 1:                                                                                                                                        | 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) durchgehend opales Cover, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113942 |
| Spezifikation 2:                                                                                                                                        | 8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) durchgehend opales Cover, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113942 |
| Garantie in Jahren:                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                       |
| Overview / Übersicht                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| <a href="#">FastFix LED Linearsystem S Modul 1,5m 28-73W, 5000K, 120°</a>                                                                               |                                                                                                                                                         |

