
## Light Line Profil LL 2515 eloxiert, 3m






| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 126283 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium |
| Material 1: | Aluminium |
| Farbe 1: | eloxiert |
| Höhe in mm: | 15.0 |
| Breite in mm: | 25.0 |
| Länge in mm: | 3000.0 |
| Besonderheiten: | |
| Gew.= 0.272 kg/m, U=143mm | |
| Exkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Innen- und Außenbereich: | Ja |
| Produktfamilie: | LightLineLed |
| Spezifikation 1: | Hinweis: Werden die Led-Bänder auf niederenergetischen Oberflächen (zB.: pulverbeschichtete Profile) verbaut, so ist die Haftung des Klebebands nicht einwandfrei gewährleistet. Es wird die Verwendung eines Primers empfohlen. |
| Spezifikation 2: | Die maximale Leistung pro Meter für NewLuxLed Flexbänder finden Sie im Download-Bereich |
| Spezifikation 3: | Um das Einsatzprofil im Unterputzprofil zu montieren, wird empfohlen, mindestens 4 Montageklammern pro Meter zu verwenden. |
| Spezifikation 4: | Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung. |
| Spezifikation 5: | Es ist zwingend erforderlich, Absturzsicherungen und andere Sicherheitsausrüstungen zu verwenden, da die Nichtbeachtung dieser Vorschrift zu Sach- und Personenschäden führen kann. |
| Spezifikation 6: | LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann. |
| Spezifikation 7: | Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich. |
| Spezifikation 8: | Beschreibung ENG: Light Line profile LL 2515 anodized, 3m |
| Garantie in Jahren: | 5 |
| Produkt Homepage | |
| Montagevideos | |