Light Line Abdeckung V5-U-2510 opal, für Profilserie LL, 1m

Artikelnummer:	126299

Produktspezifikation:

Material:	PMMA
Material 1:	PMMA
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	6.0
Breite in mm:	25.0
Länge in mm:	1000.0
Besonderheiten:	
PMMA	
Exkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	LightLineLed
Spezifikation 1:	Transmissionsgrad beträgt 80 % ? 5 %.
Spezifikation 2:	Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung.
Spezifikation 3:	PMMA: hohe Lichttransmission, UV-stabil, chlorwasser- & witterungsbeständig, Brandklasse E , temperaturbeständig, glasklar & kratzfest, formstabil, chemikalienresistent.
Spezifikation 4:	Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung.
Spezifikation 5:	Für spezielle Anwendungen sind stets die vollständigen technischen Datenblätter und Anwendungshinweise zu prüfen.
Spezifikation 6:	LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann.
Spezifikation 7:	Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich.
Spezifikation 8:	Beschreibung ENG: Light Line cover V5-U-2510 opal for profile LL, 1m
Garantie in Jahren:	5
Sicherheits_und_Montageanweisung	
Technik & Planung	

LightLineLed ? die Systeml?sung f?r moderne Lichtlinien. 14 Profile und passendes Zubeh?r erm?glichen ?ber 700 Kombinationsm?glichkeiten. Ob Einbau-, Aufbau- oder Pendell?sungen ? f?r nahezu jede Anwendung die passende Lichtl?sung. Wir beraten Sie gerne und unterst?tzen Sie von der Planung bis zur Umsetzung.