## LED CRI940 NewLux PowerLine LED-Flexband, 48V, 6W, IP54 - N, neutralweiss, 20m Rolle



| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 128534 |

### Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| Material: | NewLux Platine |
| Höhe in mm: | 2.0 |
| Breite in mm: | 10.0 |
| Länge in mm: | 20000.0 |
| Spannung: | 48V DC |
| Lichtleistung in Watt: | 6,0 W/m |
| Nennleistung in Watt: | 6,0 W/m |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Winkel: | 120° |
| Lumen: | 720 lm/m |
| Farbwiedergabe: | >95 |
| Schaltzyklen: | 30000 |
| Anlaufzeit: | 0.001000 |
| Oberflächentemperatur: | 39° |
| Kühlkörpertemperatur: | 36° |
| Umgebungstemperatur: | -20 - 40°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 50000 |
| Schutzart: | IP54 |
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmspezifikation: | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |
| Besonderheiten: | |
| Trennstelle: 100mm | |
| Inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Innenbereich: | Ja |
| Produktfamilie: | NewLux PowerLine Flexband |
| Spezifikation 1: | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 35m |
| Spezifikation 2: | Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen. |
| Garantie in Jahren: | 5 |

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

LED CRI940 NewLux PowerLine LED-Flexband, 48V, 6W, IP54 - N, neutralwei?, 20m Rolle