

LED CRI940 NewLux PowerLine LED-Flexband, 48V, 6W, IP68, neutralweiss, 20m Rolle

Artikelnummer: 128537

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	8.0
Breite in mm:	12.0
Länge in mm:	20000.0
Spannung:	48V DC
Lichtleistung in Watt:	6,0 W/m
Nennleistung in Watt:	6,0 W/m
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	720 lm/m
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator
Besonderheiten:	
Trennstelle: 100mm	
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux PowerLine Flexband
Spezifikation 1:	max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 35m
Spezifikation 2:	Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

[LED CRI940 NewLux PowerLine LED-Flexband, 48V, 6W, IP68, neutralwei?, 20m Rolle](#)