

**NewLux COB930 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP20, 3000K, warmweiss**

Artikelnummer: 128583

**Produktspezifikation:**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material:                                 | NewLux Platine                                                                                                                                                                                                             |
| Höhe in mm:                               | 4.0                                                                                                                                                                                                                        |
| Breite in mm:                             | 10.0                                                                                                                                                                                                                       |
| Länge in mm:                              | 5000.0                                                                                                                                                                                                                     |
| Spannung:                                 | 48V DC                                                                                                                                                                                                                     |
| Winkel:                                   | 120°                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbwiedergabe:                           | >95                                                                                                                                                                                                                        |
| Schaltzyklen:                             | 30000                                                                                                                                                                                                                      |
| Anlaufzeit:                               | 0.001000                                                                                                                                                                                                                   |
| Oberflächentemperatur:                    | 39°                                                                                                                                                                                                                        |
| Kühlkörpertemperatur:                     | 36°                                                                                                                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur:                      | -20 - 40°C                                                                                                                                                                                                                 |
| Betriebsstunden lt. Hersteller:           | 50000                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimmbar:                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimmspezifikation:                        | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator                                                                                             |
| Besonderheiten:                           |                                                                                                                                                                                                                            |
| Trennstelle: 50mm                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| Inkl. Leuchtmittel:                       | Ja                                                                                                                                                                                                                         |
| Innenbereich:                             | Ja                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktfamilie:                           | NewLux COB 48V Flexband                                                                                                                                                                                                    |
| Spezifikation 1:                          | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m                                                                                                                                                                                    |
| Spezifikation 2:                          | Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen. |
| Altern. Art-Nr.:                          | LI786252K4                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantie in Jahren:                       | 5                                                                                                                                                                                                                          |
| YouTube Kanal MPW LED Technik             |                                                                                                                                                                                                                            |
| YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design |                                                                                                                                                                                                                            |

[NewLux COB930 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP20, 3000K, warmwei?](#)