


NewLux COB930 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP20, 3000K, warmweiss 50m Rolle

Artikelnummer: 128585

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	4.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	50000.0
Spannung:	48V DC
Winkel:	120°
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator
Besonderheiten:	
Trennstelle: 50mm	
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux COB 48V Flexband
Spezifikation 1:	max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m
Spezifikation 2:	Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.
Altern. Art-Nr.:	LI786261K3
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

[NewLux COB930 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP20, 3000K, warmwei? 50m Rolle](#)

NewLux™