

NewLux COB940 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP20, 4000K, neutralweiss, 20m Rolle

Artikelnummer: 128593

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	4.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	20000.0
Spannung:	48V DC
Winkel:	120°
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

 Besonderheiten:
Trennstelle: 50mm

Inkl. Leuchtmittel:

Innenbereich:

Produktfamilie:

Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Ja

Ja

NewLux COB 48V Flexband

max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m

Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.

LI503781K4

5

Altern. Art-Nr.:

Garantie in Jahren:


YouTube Kanal MPW LED Technik

YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

NewLux COB940 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP20, 4000K, neutralwei?, 20m Rolle



NewLux™



NewLux™