LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 6W, nickel gebürstet, ColorSwitch 3000|3500|4000K

Artikelnummer:	176727

Produktspezifikation:

Material 1:	Aluminium
Farbe 1:	silber/grau
Durchmesser in mm:	139
Höhe in mm:	15.0
Lochausschnitt in mm:	55 mm - 100 mm
Einbautiefe in mm:	15
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	6
Nennleistung in Watt:	6
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Winkel:	120°
Lumen:	510
Candela:	162
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP44
Dimmbar:	N



Besonderheiten:
integrierter Driver, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 55mm bis max. 100mm, bei Aufbauinstallation Montagebügel an den beiden äussersten hierfür vorgesehenen Bohrlöchern an der Decke montieren. Weiterverkabelung nicht möglich, von Leuchte zu Leuchte.

Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

Lichtberechnungsfile
Montageanleitung
Manual