

FastFix LED Linearsystem R Modul 1437mm 25-75W, 4000K, 60°

Artikelnummer: 179869

Produktspezifikation:

Material:	Stahl
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	25.0
Breite in mm:	66.0
Länge in mm:	1437.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	75
Nennleistung in Watt:	74,4
Trafoauslegung in VA:	75,5
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	60°
Lumen:	11400
Candela:	13543
Farbwiedergabe:	83
Energieklasse:	C
Oberflächentemperatur:	90°
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP40
Dimmbar:	N
Besonderheiten:	
8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. Sicherungsseil	
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. Sicherungsseil
Spezifikation 2:	8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) inkl. Sicherungsseil
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	
Overview / Übersicht	

[FastFix LED Linearsystem R Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 60°](#)