


LED Downlight Flex 8W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-100mm, warmweiss, dimmbar

Artikelnummer: 179873

Produktspezifikation:

Material:	Aludruckguss
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	118
Höhe in mm:	10.0
Lochausschnitt in mm:	50 mm - 100 mm
Einbautiefe in mm:	11
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	8,7
Nennleistung in Watt:	8
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	650
Candela:	207
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP52
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor Flickerfree im ungedimmten Zustand



Besonderheiten:

ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 100mm. Masse Trafo (LxBxH in mm): 100x44x22

Inkl. Trafo: Ja

Innenbereich: Ja

Spezifikation 1: ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 100mm

Spezifikation 2: ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 100mm. Masse Trafo (LxBxH in mm): 100x44x22

Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

LED Downlight Flex 8W stufenlos dimmbar, Schutzart IP52, 5 Jahre Garantie, variabler Lochausschnitt, geeignet für jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.

