


LED Downlight Flex 15W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-160mm, warmweiss, dimmbar

Artikelnummer: 179875

Produktspezifikation:

Material:	Aludruckguss
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	175
Höhe in mm:	10.0
Lochausschnitt in mm:	50 mm - 160 mm
Einbautiefe in mm:	11
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	16
Nennleistung in Watt:	15
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	1350
Candela:	430
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP52
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor Flickerfree im ungedimmten Zustand


Besonderheiten:

ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm

Inkl. Trafo: Ja

Innenbereich: Ja

Spezifikation 1: ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm

Spezifikation 2: ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm

Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

LED Downlight Flex 15W, stufenlos dimmbar, Schutzart IP52, 5 Jahre Garantie, variabler Lochausschnitt, geeignet für jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.

