LED Downlight Flex 23W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-210mm, warmweiss, dimmbar

Artikelnummer:	179877

Produktspezifikation:

Material:	Aludruckguss
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	230
Höhe in mm:	10.0
Lochausschnitt in mm:	50 mm - 210 mm
Einbautiefe in mm:	11
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	24
Nennleistung in Watt:	23
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	2100
Candela:	668
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP52
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor | Flickerfree im ungedimmten Zustand



Besonderheiten:
ultraflach, inkl. steckbarer externer 600mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	ultraflach, inkl. steckbarer externer 600mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm
Spezifikation 2:	ultraflach, inkl. steckbarer externer 600mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	

LED Downlight Flex 23W, stufenlos dimmbar, Schutzart IP52, 5 Jahre Garantie, variabler Lochausschnitt, geeignet f?r jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.