


## LED Downlight Flex 23W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-210mm, neutralweiss, dimmbar

Artikelnummer: 179878

### Produktspezifikation:

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material:                       | Aludruckguss                                                                                            |
| Farbe 1:                        | weiss                                                                                                   |
| Durchmesser in mm:              | 230                                                                                                     |
| Höhe in mm:                     | 10.0                                                                                                    |
| Lochausschnitt in mm:           | 50 mm - 210 mm                                                                                          |
| Einbautiefe in mm:              | 11                                                                                                      |
| Spannung:                       | 220 - 240V AC                                                                                           |
| Lichtleistung in Watt:          | 24                                                                                                      |
| Nennleistung in Watt:           | 23                                                                                                      |
| Farbtemperatur:                 | 4000K                                                                                                   |
| Winkel:                         | 120°                                                                                                    |
| Lumen:                          | 2200                                                                                                    |
| Candela:                        | 700                                                                                                     |
| Farbwiedergabe:                 | 90                                                                                                      |
| Schaltzyklen:                   | 30000                                                                                                   |
| Energieklasse:                  | E                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur:            | -20°C - 40°C                                                                                            |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 38000                                                                                                   |
| Schutzart:                      | IP52                                                                                                    |
| Dimmbar:                        | Y                                                                                                       |
| Dimmspezifikation:              | Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor   Flickerfree im ungedimmten Zustand |



### Besonderheiten:

ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Inkl. Trafo: Ja

Innenbereich: Ja

Spezifikation 1: ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Spezifikation 2: ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Garantie in Jahren: 2

Lichtberechnungsfile

LED Downlight Flex 23W, stufenlos dimmbar, Schutzart IP52, 5 Jahre Garantie, variabler Lochausschnitt, geeignet f?r jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.

