

NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC, schwarz, 18W, rund, 220mm, CCT, IP20, dimmbar

Artikelnummer: 183960

Produktspezifikation:

Material:	PC (Polycarbonat)
Farbe 1:	schwarz
Durchmesser in mm:	220
Höhe in mm:	47.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	18
Nennleistung in Watt:	18
Farbtemperatur:	3000-5700K
Winkel:	110°
Lumen:	2000-2200
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0,1
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	20 bis 100 % mit PA. oder Phasenabsch.
Besonderheiten:	CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC
Spezifikation 1:	CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.
Spezifikation 2:	Stufenlos dimmbar von 20 bis 100 % mit Phasen- oder Phasenabschnittsteuerung
Spezifikation 3:	Flickerfreie LED-Treiber
Garantie in Jahren:	3
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Die NewLux LED Wand- und Deckenleuchte BASIC überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Über den integrierten ColorSwitch kann die Farbtemperatur bequem zwischen 3000 K, 4000 K und 5700 K gewechselt werden. Für die Umschaltung ist die Spannungsversorgung vorübergehend zu unterbrechen. Der integrierte, flickerfreie LED-Treiber sorgt für eine angenehme und flimmerfreie Lichtqualität, während die TRIAC-Dimmbarkeit (Phasen- und Phasenabschnitt) eine stufenlose Anpassung der Helligkeit ermöglicht. Der hochwertige SELV-Treiber der Schutzklasse II verfügt über einen integrierten Kurzschluss- und Temperaturschutz und gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

