

NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC IP54, schwarz, 18-30W, rund, 400mm, CCT, dimmbar

Artikelnummer: 183965

Produktspezifikation:

Material:	PC (Polycarbonat)
Farbe 1:	schwarz
Durchmesser in mm:	400
Höhe in mm:	50.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	18W/24W/30W
Nennleistung in Watt:	24
Farbtemperatur:	3000- 4000K
Winkel:	110°
Lumen:	2250-3800lm
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0,1
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	57000
Schutzart:	IP54
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	20 bis 100 % mit PA. oder Phasenabsch.
Besonderheiten:	CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC
Spezifikation 1:	CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.
Spezifikation 2:	Stufenlos dimmbar von 20 bis 100 % mit Phasen- oder Phasenabschnittsteuerung
Spezifikation 3:	Flickerfreie LED-Treiber
Garantie in Jahren:	2
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Die NewLux LED Wand- und Deckenleuchte BASICIP54 vereint ein ultraflaches, schraubenloses Design mit direkter und indirekter Lichtabstrahlung. PowerSwitch und ColorSwitch (3000 K / 4000 K) ermöglichen eine flexible Anpassung von Leistung und Farbtemperatur. Mit 120 lm/W, IP54, IK08 sowie der Möglichkeit zur Decken-, Wand- oder Pendelmontage eignet sie sich für vielseitige Anwendungen im Wohn- und Objektbereich. Optional sind TRIAC- oder DALI-Dimmung, Mikrowellensensor und Notlichtfunktion erhältlich.

