NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC, weiss, 24W, rund, 300mm, CCT, IP20, dimmbar

Artikelnummer:	183971

Produktspezifikation:

Material:	PC (Polycarbonat)
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	300
Höhe in mm:	50.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	24
Nennleistung in Watt:	24
Farbtemperatur:	3000-5700K
Winkel:	110°
Lumen:	3000-3200
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0,1
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	20 bis 100 % mit PA. oder Phasenabsch.

Besonderheiten:
CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.

Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC
Spezifikation 1:	CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.
Spezifikation 2:	Stufenlos dimmbar von 20 bis 100 % mit Phasenan- oder Phasenabschnittsteuerung
Spezifikation 3:	Flickerfreie LED-Treiber
Garantie in Jahren:	3

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Die NewLux LED Wand- und Deckenleuchte BASIC ?berzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre vielseitigen Einsatzm?glichkeiten. ?ber den integrierten ColorSwitch kann die Farbtemperatur bequem zwischen 3000 K, 4000 K und 5700 K gew?hlt werden. F?r die Umschaltung ist die Spannungsversorgung vor?bergehend zu unterbrechen. Der integrierte, flickerfreie LED-Treiber sorgt f?r eine angenehme und flimmerfreie Lichtqualit?t, w?hrend die TRIAC-Dimmbarkeit (Phasenan- und Phasenabschnitt) eine stufenlose Anpassung der Helligkeit erm?glicht. Der hochwertige SELV-Treiber der Schutzklasse II verf?gt ?ber einen integrierten Kurzschluss- und Temperaturschutz und gew?hrleistet einen sicheren und zuverl?ssigen Betrieb.