NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC IP54, schwarz, 12-24W, rund, 300mm, CCT, dimmbar

Artikelnummer:	183972

Produktspezifikation:

Material:	PC (Polycarbonat)
Farbe 1:	schwarz
Durchmesser in mm:	300
Höhe in mm:	50.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	12W/18W/24W
Nennleistung in Watt:	18
Farbtemperatur:	3000- 4000K
Winkel:	110°
Lumen:	1550-3300lm
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0,1
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	57000
Schutzart:	IP54
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	20 bis 100 % mit PA. oder Phasenabsch.

Besonderheiten:
CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.

Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux LED Wand-/Deckenl. BASIC
Spezifikation 1:	CCT-Umschaltung über ColorSwitch. Vor dem Wechsel der Farbtemperatur Netzgerät spannungsfrei schalten. SELV-Trafo der Schutzklasse II mit Kurzschluss- und Temperaturschutz.
Spezifikation 2:	Stufenlos dimmbar von 20 bis 100 % mit Phasenan- oder Phasenabschnittsteuerung
Spezifikation 3:	Flickerfreie LED-Treiber
Garantie in Jahren:	2

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Die NewLux LED Wand- und Deckenleuchte BASICIP54 vereint ein ultraflaches, schraubenloses Design mit direkter und indirekter Lichtabstrahlung. PowerSwitch und ColorSwitch (3000 K / 4000 K) erm?glichen eine flexible Anpassung von Leistung und Farbtemperatur. Mit 120 lm/W, IP54, IK08 sowie der M?glichkeit zur Decken-, Wand- oder Pendelmontage eignet sie sich f?r vielseitige Anwendungen im Wohn- und Objektbereich. Optional sind TRIAC- oder DALI-Dimmung, Mikrowellensensor und Notlichtfunktion erh?ltlich.