

NewLux ECO845 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP66, 4500K, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: 200018

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Material 1:	Silikon
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	3.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	9,6
Nennleistung in Watt:	9,6
Farbtemperatur:	4500K
Winkel:	120°
Lumen:	775
Candela:	247
Farbwiedergabe:	85
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP66
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 7mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 8m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Innen- und Außenbereich: Ja

Altern. Art-Nr.: 100154

Garantie in Jahren: 2

YouTube Kanal MPW LED Technik

YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

[NewLux ECO845 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP66, 4500K, 5m Rolle, 120 LED/m](#)